Korrekte Software: Grundlagen und Methoden
Vorlesung 6 vom 15.05.18: Invarianten und die Korrektheit des
Floyd-Hoare-Kalküls

Serge Autexier, Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2018

Fahrplan

- ▶ Einführung
- ▶ Operationale Semantik
- ▶ Denotationale Semantik
- ▶ Äquivalenz der Operationalen und Denotationalen Semantik
- ▶ Die Floyd-Hoare-Logik
- ▶ **Invarianten und die Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls**
- ▶ Strukturierte Datentypen
- ▶ Modellierung und Spezifikation
- ▶ Verifikationsbedingungen
- ▶ Vorwärts mit Floyd und Hoare
- ▶ Funktionen und Prozeduren
- ▶ Referenzen
- ▶ Ausblick und Rückblick

Invarianten

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)!$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.
- ▶ Invariante impliziert Nachbedingung

Invarianten Finden: die Fakultät

```
p = 1;  
c = 1;  
while (c <= n) {  
    p = p * c;  
    c = c + 1;  
}
```

Invariante:

$$p = (c - 1)! \wedge c - 1 \leq n \wedge c > 0$$

- ▶ Kern der Invariante: Fakultät bis $c - 1$ berechnet.
- ▶ Invariante impliziert Nachbedingung
- ▶ Nebenbedingung für Weakening innerhalb der Schleife.

Invarianten finden

1. Initiale Invariante: momentaner Zustand der Berechnung
2. Invariante und negierte Schleifenbedingung muss Nachbedingung implizieren; ggf. Invariante verstärken.
3. Beweise innerhalb der Schleife benötigen ggf. weitere Nebenbedingungen; Invariante verstärken.

Zählende Schleifen

- ▶ Fakultät ist Beispiel für zählende Schleife (**for**).
- ▶ Für Nachbedingung ψ ist Invariante:

$$\psi[i - 1/n] \wedge i - 1 \leq n$$

- ▶ Ggf. weitere Nebenbedingungen erforderlich

```
for (i = 0; i <= n; i++) {  
    ...  
}
```

ist syntaktischer Zucker für

```
i = 0;  
while (i <= n) {  
    ...  
    i = i + 1;  
}
```

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{c-1}$$

Beispiel 1

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c ≤ y) {
5     x= 2*x;
6     c= c+1;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{c-1} \wedge c - 1 \leq y$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 1;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c \wedge c \leq y$$

Beispiel 2

```
1 // {0 ≤ y}
2 x= 1;
3 c= 0;
4 while (c < y) {
5     c= c+1;
6     x= 2*x;
7 }
8 // {x = 2y}
```

► Invariante:

$$x = 2^c \wedge c \leq y$$

Beispiel 3

```
1 // {y = Y ∧ 0 ≤ y}
2 x= 1;
3 while (y != 0) {
4   x= 2*x;
5   y= y-1;
6 }
7 // {x = 2Y}
```

► Invariante:

$$x = 2^{Y-y}$$

Beispiel 4

```
1 // {0 ≤ a}
2 r = a;
3 q = 0;
4 while (b ≤ r) {
5     r = r - b;
6     q = q + 1;
7 }
8 // {a = b * q + r ∧ 0 ≤ r ∧ r < b}
```

Invariante:

Beispiel 4

```
1 // {0 ≤ a}
2 r = a;
3 q = 0;
4 while (b ≤ r) {
5     r = r - b;
6     q = q + 1;
7 }
8 // {a = b * q + r ∧ 0 ≤ r ∧ r < b}
```

Invariante:

$$a = b \cdot q + r \wedge 0 \leq r$$

- Spezieller Fall: letzter Teil der Nachbedingung ist genau negierte Schleifeninvariante

Beispiel 5

```
1 // {0 ≤ a}
2 t= 1;
3 s= 1;
4 i= 0;
5 while (s ≤ a) {
6     t= t+ 2;
7     s= s+ t;
8     i= i+ 1;
9 }
10 // {i2 ≤ a ∧ a < (i + 1)2}
```

- ▶ Was berechnet das?
Ganzzahlige Wurzel von a .

- ▶ Invariante:

$$s - t \leq a \wedge t = 2 \cdot i + 1 \wedge s = i^2 + t$$

- ▶ Nachbedingung 1: aus
 $s - t \leq a, s = i^2 + t$ folgt
 $i^2 \leq a$.

- ▶ Nachbedingung 2: aus
 $s = i^2 + t, t = 2 \cdot i + 1$ und
 $a < s$ folgt $a < (i + 1)^2$.

Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls

Floyd-Hoare-Tripel: Gültigkeit und Herleitbarkeit

- ▶ Definition von letzter Woche: $P, Q \in \mathbf{Assn}, c \in \mathbf{Stmt}$

$\models \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel gilt” (semantisch)

$\vdash \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel herleitbar” (syntaktisch)

- ▶ **Frage:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\iff} \models \{P\} c \{Q\}$

Floyd-Hoare-Tripel: Gültigkeit und Herleitbarkeit

- ▶ Definition von letzter Woche: $P, Q \in \mathbf{Assn}, c \in \mathbf{Stmt}$

$\models \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel gilt” (semantisch)

$\vdash \{P\} c \{Q\}$ “Hoare-Tripel herleitbar” (syntaktisch)

- ▶ **Frage:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\iff} \models \{P\} c \{Q\}$

- ▶ **Korrektheit:** $\vdash \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\implies} \models \{P\} c \{Q\}$

- ▶ Wir können nur gültige Eigenschaften von Programmen herleiten.

- ▶ **Vollständigkeit:** $\models \{P\} c \{Q\} \stackrel{?}{\implies} \vdash \{P\} c \{Q\}$

- ▶ Wir können alle gültigen Eigenschaften auch herleiten.

Korrektheit des Floyd-Hoare-Kalküls

Der Floyd-Hoare-Kalkül ist korrekt.

Wenn $\vdash \{P\} c \{Q\}$, dann $\models \{P\} c \{Q\}$.

Beweis:

- ▶ Definition von $\models \{P\} c \{Q\}$:

$$\models \{P\} c \{Q\} \iff \forall l. \forall \sigma. \sigma \models^l P \wedge \exists \sigma'. (\sigma, \sigma') \in \mathcal{C}[[c]] \implies \sigma' \models^l Q$$

- ▶ Beweis durch **Regelinduktion** über der **Herleitung** von $\vdash \{P\} c \{Q\}$.
- ▶ Bsp: Zuweisung, Sequenz, Weakening, While.
 - ▶ Zuweisung benötigt Lemma: $\sigma \models^l B[e/x] \iff \sigma[\mathcal{A}[[e]](\sigma)/x] \models^l B$

Vollständigkeit der Floyd-Hoare-Logik

Floyd-Hoare-Logik ist vollständig modulo weakening.

Wenn $\models \{P\} c \{Q\}$, dann $\vdash \{P\} c \{Q\}$ bis auf die Bedingungen der Weakening-Regel.

- ▶ Beweis durch Konstruktion einer schwächsten Vorbedingung $wp(c, Q)$.
 - ▶ Problemfall: while-Schleife.
- ▶ Wenn wir eine gültige Zusicherung nicht herleiten können, liegt das nur daran, dass wir eine Beweisverpflichtung nicht beweisen können.
- ▶ Logik erster Stufe ist unvollständig, also **können** wir gar nicht besser werden.

Zusammenfassung

- ▶ Invarianten finden in **drei Schritten**,
- ▶ Floyd-Hoare-Logik ist **korrekt**, wir können nur gültige Zusicherungen herleiten.
- ▶ Floyd-Hoare-Logik ist **vollständig** bis auf das Weakening.