

Reaktive Programmierung  
Vorlesung 11 vom 24.06.14: Actors in Akka

Christoph Lüth & Martin Ring

Universität Bremen

Sommersemester 2014

# Fahrplan

- ▶ Teil I: Grundlegende Konzepte
- ▶ Teil II: Nebenläufigkeit
  - ▶ Futures and Promises
  - ▶ Reaktive Datenströme I
  - ▶ Reaktive Datenströme II
  - ▶ Funktional-Reaktive Programmierung
  - ▶ Das Aktorenmodell
  - ▶ Aktoren und Akka
- ▶ Teil III: Fortgeschrittene Konzepte

# Rückblick

- ▶ Aktor Systeme bestehen aus Aktoren
- ▶ Aktoren
  - ▶ haben eine Identität,
  - ▶ haben ein veränderliches Verhalten und
  - ▶ kommunizieren mit anderen Aktoren ausschließlich über unveränderliche Nachrichten.

# Aktoren in Akka

```
trait Actor {  
  type Receive = PartialFunction[Any,Unit]  
  
  def receive: Receive  
  
  implicit val context: ActorContext  
  implicit final val self: ActorRef  
  final def sender: ActorRef  
  
  def preStart()  
  def postStop()  
  def preRestart(reason: Throwable, message: Option[Any])  
  def postRestart(reason: Throwable)  
  
  def supervisorStrategy: SupervisorStrategy  
  def unhandled(message: Any)  
}
```

# Aktoren Erzeugen

object Count

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

# Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```

# Aktoren Erzeugen

object Count

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```

Global:

```
val counter = system.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

# Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```

Global:

```
val counter = system.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

In Aktoren:

```
val counter = context.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

# Nachrichtenversand

```
object Counter { object Count; object Get }
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Counter.Count => count += 1  
    case Counter.Get   => sender ! count  
  }  
}
```

```
val counter = actorOf(Props[Counter], "counter")
```

```
counter ! Count
```

“!” ist asynchron – Der Kontrollfluss wird sofort an den Aufrufer zurückgegeben.

# Eigenschaften der Kommunikation

- ▶ Nachrichten die aus dem selben Aktor versendet werden kommen in der Reihenfolge des Versands an. (Im Aktorenmodell ist die Reihenfolge undefiniert)
- ▶ Abgesehen davon ist die Reihenfolge des Nachrichteneempfangs undefiniert.
- ▶ Nachrichten sollen unveränderlich sein. (Das kann derzeit allerdings nicht überprüft werden)

# Verhalten

```
trait ActorContext {  
  def become(behavior: Receive, discardOld: Boolean = true):  
    Unit  
  def unbecome(): Unit  
  ...  
}
```

```
class Counter extends Actor {  
  def counter(n: Int): Receive = {  
    case Counter.Count => context.become(counter(n+1))  
    case Counter.Get => sender ! n  
  }  
  def receive = counter(0)  
}
```

Nachrichten werden sequenziell abgearbeitet.

# Modellieren mit Aktoren

Aus “Principles of Reactive Programming” (Roland Kuhn):

- ▶ Imagine giving the task to a group of people, dividing it up.
- ▶ Consider the group to be of very large size.
- ▶ Start with how people with different tasks will talk with each other.
- ▶ Consider these “people” to be easily replaceable.
- ▶ Draw a diagram with how the task will be split up, including communication lines.

# Beispiel

# Aktorpfade

- ▶ Alle Aktoren haben eindeutige absolute Pfade. z.B.  
"akka://exampleSystem/user/countService/counter1"
- ▶ Relative Pfade ergeben sich aus der Position des Aktors in der Hierarchie. z.B. "../counter2"
- ▶ Aktoren können über ihre Pfade angesprochen werden

```
context.actorSelection("../sibling") ! Count  
context.actorSelection("../*") ! Count // wildcard
```

- ▶ ActorSelection  $\neq$  ActorRef

## Location Transparency und Akka Remoting

- ▶ Aktoren in anderen Aktorsystemen auf anderen Maschinen können über absolute Pfade angesprochen werden.

```
val remoteCounter = context.actorSelection(  
    "akka.tcp://otherSystem@214.116.23.9:9000/user/counter")
```

```
remoteCounter ! Count
```

- ▶ Aktorsysteme können so konfiguriert werden, dass bestimmte Aktoren in einem anderen Aktorsystem erzeugt werden

```
src/resource/application.conf:
```

```
> akka.actor.deployment {  
>   /remoteCounter {  
>     remote = "akka.tcp://otherSystem@127.0.0.1:2552"  
>   }  
> }
```

# Supervision und Fehlerbehandlung in Akka

- ▶ OneForOneStrategy vs. AllForOneStrategy

```
class RootCounter extends Actor {  
  override def supervisorStrategy =  
    OneForOneStrategy(maxNrOfRetries = 10,  
                      withinTimeRange = 1 minute) {  
      case _: ArithmeticException      ⇒ Resume  
      case _: NullPointerException     ⇒ Restart  
      case _: IllegalArgumentException ⇒ Stop  
      case _: Exception                ⇒ Escalate  
    }  
}
```

# Aktorsysteme Testen

- ▶ Um Aktorsysteme zu testen müssen wir eventuell die Regeln brechen:

```
val actorRef = TestActorRef[Counter]
val actor = actorRef.underlyingActor
```

- ▶ Oder: Integrationstests mit TestKit

```
"A counter" must {
  "be able to count to three" in {
    val counter = system.actorOf[Counter]
    counter ! Count
    counter ! Count
    counter ! Count
    counter ! Get
    expectMsg(3)
  }
}
```

## Event-Sourcing (Akka Persistence)

- ▶ Problem: Aktoren sollen Neustarts überleben, oder sogar dynamisch migriert werden.
- ▶ Idee: Anstelle des Zustands, speichern wir alle Ereignisse.

```
class Counter extends PersistentActor {  
  var count = 0  
  def receiveCommand = {  
    case Count =>  
      persist(Count)(_ => count += 1)  
    case Snap => saveSnapshot(count)  
    case Get => sender ! count  
  }  
  def receiveRecover = {  
    case Count => count += 1  
    case SnapshotOffer(_, snapshot: Int) => count = snapshot  
  }  
}
```

# Zusammenfassung

- ▶ Unterschiede Akka / Aktormodell:
  - ▶ Nachrichtenordnung wird pro Sender / Receiver Paar garantiert
  - ▶ Futures sind keine Aktoren
  - ▶ ActorRef identifiziert einen eindeutigen Aktor
  - ▶ Die Regeln können gebrochen werden (zu Testzwecken)
- ▶ Fehlerbehandlung steht im Vordergrund
- ▶ Verteilte Aktorensystem können per Akka Remoting miteinander kommunizieren
- ▶ Mit Event-Sourcing können Zustände über Systemausfälle hinweg wiederhergestellt werden.